

Eco-stain (impregnante para madeiras)

Eco-Stain Impregnante é um produto natural atóxico e sem cheiro, feito à base de óleos e resinas vegetais, desenvolvido para oferecer proteção à madeira contra a ação dos raios solares e umidade, bem como para garantir beleza ao material tratado.

É recomendado para madeira e madeiramento em áreas externas, sujeitas à ação climática.

Atuação

Eco-Stain Impregnante penetra na madeira e em superfícies porosas, repelindo a água e inibindo a ação de fungos e cupins. Eco-Stain Impregnante não é afetado pelo movimento natural da madeira (retração ou dilatação), acompanhando seu comportamento, apresentando, por isso, maior durabilidade e resistência frente a variações climáticas e aos raios solares ultra-violeta.

Indicações

Madeiras e madeiramento em geral, em área interna e externa

Acabamento

Transparente acetinado. Quanto maior número de demãos, mais brilho será conferido ao local aplicado.

Benefícios

- Proteção contra a umidade e raios UV solares
- Embeleza a madeira, deixando os veios naturais da madeira expostos
- Mantém a beleza natural da madeira por mais tempo do que vernizes convencionais
- Confere maior resistência contra a ação dos raios solares, diminuindo a ocorrência de trincas e rachaduras
- Maior resistência da madeira contra xilófagos (cupins), fungos e brocas marinhas

Obs.: Eco-Stain Impregnante não é recomendado para pisos de madeira, decks e áreas sujeitas a tráfego. Para estes casos, solicite Ecoverniz.

Cores

Eco-Stain Impregnante pode ser fornecido transparente e nas cores castanho, mogno e preto. Em cores, o produto deixa à mostra os veios naturais da madeira, não realizando cobertura completa da superfície aplicada.

Desempenho sustentável

- Eco-Stain Impregnante não libera odores voláteis no ambiente aplicado ou na atmosfera
- Não causa dores de cabeça ao aplicador nem ao usuário, se aplicado em ambientes fechados
- Elaborado com mais de 99,9% de componentes de origem vegetal renovável

Apresentação

Embalagens de 5kg, 10kg e 20kg.



Rendimento

Média de 4m² por kg do produto, para duas demãos, de acordo com a absorção da madeira (quanto mais densa/pesada a madeira, menor a absorção, portanto, maior o rendimento do produto).

Preços

Sob consulta.

Instruções de Aplicação

Eco-Stain vem pronto para uso e não requer solventes ou diluentes. Solicite Manual de Aplicação.

Orçamentos e pedidos

Envie e-mail para [idhea@idhea.com.br](mailto:idea@idhea.com.br) ou ligue para tels. (11) 3227-4742/ 3326-9876/ 9234-2350.