

## Massa corrida mineral

Massa corrida mineral é uma massa para regularização e acabamento de parede feita à base de silicato de potássio, material de origem mineral, natural, que protege e nivela sem selar a parede ou agredir o meio ambiente.

Massa corrida mineral apresenta excelente rendimento e acabamento liso, sem qualquer alteração nos métodos de aplicação das massas hoje encontradas no mercado. Pode ser usada tanto em superfícies novas, ainda no reboco, como em paredes que já tenham recebido algum tipo de revestimento, mesmo o de tipo convencional (à base de PVA) ou massa fina.



Massa corrida mineral é um produto à base de silicato de potássio, matéria-prima de origem natural, modificada por processos industriais e químicos, que se encontram entre os mais saudáveis e sustentáveis para revestimento e acabamento, por contribuírem para uma elevada Qualidade do Ar Interior [1], com excelente difusão do vapor d'água, sem a presença de fungicidas químicos ou acúmulo de substâncias tóxicas.

### Benefícios gerais

- Fácil aplicação
- Durabilidade e solidez
- Preço competitivo
- Excelente acabamento em áreas interna ou externa
- Excelente trabalhabilidade do produto na execução
- Capacidade de ancoragem em vários tipos de substratos, inclusive sobre paredes pintadas, blocos de concreto, blocos de concreto celular etc.
- Promove o equilíbrio da umidade no ambiente, reduzindo a incidência de doenças respiratórias
- Propriedades hidro-repelentes
- Ótima resistência a fungos
- Durabilidade e ótima resistência às intempéries

### Benefícios sustentáveis

- Sem solventes
- Sem cheiro
- Sem emissão de COVs\*
- Elevada permeabilidade (não sela a parede)
- Grande resistência à poluição industrial
- Grande estabilidade
- Baixa tendência a sujar
- Fácil aplicação
- Matérias-primas abundantes na natureza
- Isenta de fungicidas sintéticos
- Alta permeabilidade, mantendo umidade menor e mais constante, proporcionando ambientes mais saudáveis
- Incombustível

### Saúde

- Não oferece riscos à saúde e ao meio ambiente
- Composição natural (mais de 95% de insumos naturais utilizados para sua elaboração)
- Permitem respiração da parede
- Livre de solventes (tintas à base de PVA, acrílicas e outras incluem cerca de 2% de solventes ou substâncias portadoras de COVs [2])
- São permeáveis ao vapor d'água

### ECOPRODUTOS – Comércio de Produtos Sustentáveis Ltda.

Av. Lins de Vasconcelos, 319, Cambuci, São Paulo, SP, 01537-000

Tels. +55 (11) 3227-4742/ 3271-1619/ 3326-9876/ 9498-6516

[www.ecoprodutos.com.br](http://www.ecoprodutos.com.br) / [ecoprodutos@ecoprodutos.com.br](mailto:ecoprodutos@ecoprodutos.com.br)

- Repelem a água sem selar a parede
- Resistentes a fungos e algas, sem necessidade de adição de biocidas

#### **Apresentação**

Em embalagens de 5kg e 25kg, com pedido mínimo de 25kg.

#### **Rendimento**

Em torno de 11m<sup>2</sup> por saco de 25kg.

#### **Aplicação**

Solicite Manual de aplicação de Massa corrida natural.

#### **Preços**

Sob consulta. Solicite por email.

#### **Orçamentos e pedidos**

Para orçamentos ou pedidos, favor enviar e-mail para [idhea@idhea.com.br](mailto:idhea@idhea.com.br) ou preencher o [Formulário \(clique aqui\)](#). Para contato direto, favor ligar para (11) 3227-4742/ 3326-9876/ 9234-2350.